




Navimor Oxer – twój dystrybutor David Clark w Polsce



**David Clark** COMPANY  
INCORPORATED

Słuchawki David Clark model H3530

Wybierane Przez Największe Linie Lotnicze i Agentów Handlingowych



- Precyzyjne ustawianie mikrofonu dzięki elastycznemu wysięgnikowi
- Dynamiczny Mikrofon Aktywny M-1A zapewnia znaczną redukcję hałasu
- Miękkie Poduszki pod pałąkiem słuchawek i obrzeża na uszy zapewniają niezrównany komfort pracy
- 76cm Przewód Prosty z zatrzasakiwanym złączem (SC-298) i odpowiednio dobierane łączniki z klipsem C35-XX (patrz poniżej)
- Odporny na korozję, chromowany pałąk i pałąk słuchawek
- Certyfikowana Redukcja Hałasu Rzędu 24dB\*
- Maksymalna odporność i niezawodność
- Łączniki z klipsem są wyposażone w złącze PJ-051

		POZIOM TŁUMIENIA HAŁASU - MODELE H3530 i H3531								
<b>NRR</b> <b>24 dB</b>	Częstotliwość (Hz)	125	250	500	1000	2000	3000	4000	6000	8000
	Tłumienie (dB)	14.3	21.5	27.1	31.8	36.0	39.6	41.8	39.7	37.0
	Odchylenie standardowe	3.3	2.4	1.5	1.6	1.3	2.1	2.1	2.0	1.3

#### C35-XX ŁĄCZNIK Z KLIPSEM

Łączy zestaw nagłowny H3530 z samolotem. Jest wyposażony w przełącznik Przyciśnij-i-Mów (PTT) do włączania mikrofonu. Funkcja ta jest niezbędna do wyeliminowania hałasu otoczenia, tak aby nie zakłócał komunikacji pomiędzy załogą a wieżą w czasie trwania operacji push-back. Klips na pasek pozwala wygodnie przypiąć łącznik do ubrania lub paska. Wysokiej jakości komponenty i konstrukcja zapewniają dodatkową odporność w ekstremalnych warunkach. Kable są ekranowane dla ochrony przeciw zakłóceniom radiowym i są wykonane z materiałów odpornych na chemikalia, co zapewnia niespotykaną odporność.

Złącze z Klipsem jest oferowane z prostymi lub skręcanymi kablami w różnych długościach  
W zamówieniu prosimy podać numer pożądanego modelu łącznika z klipsem.

- C35-16 Kabel Prosty
- C35-30 Kabel Prosty
- C35-26 Kabel Skręcany
- C35-08 Kabel Skręcany



UWAGA: Numer po myślniku oznacza długość kabla w stopach!  
(prosimy dokładnie przeliczyć podane wartości w celu uniknięcia pomyłki)

