

DEKAL OBCIĄŻNICE®

DEKAL LOAD BANKS – DEKAL AGREGATI LLC
UL. LUDVIKA PLAMBERGERJA 25
SI-2204 MIKLAVZ NA DR. POLJU
SLOVENIA - EUROPE
Tel.: + 386 2 320 325 0
Email: info@dekalloadbanks.com
Web: www.dekalloadbanks.com



DEKAL LOAD BANKS USA LLC
c/o CATALYST CONNESTION
2000 TECHNOLOGY DRIVE
PITTSBURGH, PA 15219 - USA
Tel.: + 1 800 323 9172
Email: info@dekalloadbanks-us.com
Web: www.dekalloadbanks-us.com



PRZENOŚNE REZYSTANCYJNE OBCIĄŻNICE 270 V DC wraz z CYFROWYM TESTEREM oraz INTERFEJSAMI WiFi i USB

SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA O ODPORNEJ
KONSTRUKCJI DO TESTOWANIA I SERWISOWANIA
LOTNISKOWYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA 270 V DC



PARAMETRY TECHNICZNE	MLB-72DW
NAPIĘCIE [V]	270 V DC \pm 5 %
ZAKRES OBCIĄŻENIA / MOCY [kW]	0 - 72 kW \pm 5 %
WYSOKIEJ JASNOŚCI WYŚWIETLACZ Z 3 WIERSZAMI ODCZYTU, CZERWONE LED KLASA WYŚWIETLANIA: \pm 0.5% FS+2C	V / A / kW
INTERFEJS WiFi & USB I OPROGRAMOWANIE	PORTY SIECIOWE INTERFEJSÓW WiFi LUB USB UMOŻLIWIAJĄCE WYDRUK I ZAPIS DANYCH POMIAROWYCH, BEZPŁATNE LICENCYJNE OPROGRAMOWANIE DEKAL, KABEL USB
PRZEŁĄCZNIK STOPNIOWY POZIOMÓW OBCIĄŻENIA Z DOKŁADNOŚCIĄ \pm 5% OBCIĄŻANIE ZAKRESOWE - 8 KROKÓW PO 8 KW	8 KROKÓW OBCIĄŻENIA: 8 - 16 KW 16 - 24 KW 24 - 32 KW 32 - 40 KW 40 - 48 KW 48 - 56 KW 56 - 64 KW 64 - 72 KW
WYMUSZONE CHŁODZENIE [m ³ /min & CFM]	44.10 m ³ /min - 1560 CFM
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI, WYMIARY I MASA	
PROCEDURY TESTOWANIA ZGODNE Z:	ISO 6858, DSF 400, MIL-SPEC ARP, 5015,
KLASYFIKACJA, NORMY, OZNACZENIA	CE marking, DIN, VDE, IEC
WYMIARY I MASA OBCIĄŻNICY [L x W x H] mm / Kg	610 x 230 x 450 / 24
WYMIARY I MASA OBCIĄŻNICY [L x W x H] In / Lbs	24.0 x 9 x 18 / 53
WALIZKA TRANSPORTOWA [L x W x H] mm / Kg	700 x 330 x 690 / 17
WALIZKA TRANSPORTOWA [L x W x H] In / Lbs	27.5 x 13 x 27 / 37

Partner w Polsce




NAVIMOR OXER, Sopot

+58 551 65 95

info@navox.pl

www.navox.pl



DEKAL
LOAD BANKS®

DEKAL LOAD BANKS * DEKAL AGREGATI LLC
UL. LUDVIKA PLAMBERGERJA 25
SI-2204 MIKLAVZ NA DR. POLJU
SLOVENIA * EU



DEKAL LOAD BANKS USA LLC
c/o CATALYST CONNECTION
2000 TECHNOLOGY DRIVE
PITTSBURGH, PA 15219 * USA



Tel.: + 386 2 320 325 0 * Fax: + 386 2 320 325 2
Email: info@dekalloadbanks.com
Web: www.dekalloadbanks.com

Tel.: + 1 800 323 9172
Email: info@dekalloadbanks-us.com
Web: www.dekalloadbanks-us.com

ZALETY OBCIĄŻNIC DEKAL

- ▶ Uproszczona obsługa nie wymagająca przeszkoleń
- ▶ Niski poziom hałasu < 70 dB(A) w odległości 7m / 23ft
- ▶ Do stosowania w warsztatach i na płycie lotniska
- ▶ Zakres temperatur pracy -20° C do 55° C / -4° F do 122° F
- ▶ Walizka transportowa z wysuwającym uchwytem w ramach każdej dostawy
- ▶ Bezpłatne licencyjne oprogramowanie DEKAL i drivery w ramach każdej dostawy
- ▶ Możliwość zapisu i wydruku wszystkich wyników pomiarów wraz z diagramami
- ▶ Trzy poziomy zabezpieczeń termicznych – odporność na skrajnie wysokie temperatury
- ▶ Drobiazgowa kontrola jakości w trakcie produkcji i kalibracji
- ▶ Wysoka niezawodność dzięki zapewnionej standaryzacji
- ▶ Gniazda do podłączenia zewnętrznego miernika napięcia
- ▶ Pełna dostępność części zamiennych i terminowe dostawy
- ▶ Krótkie terminy dostaw z monitorowaniem przesyłek i ich ubezpieczeniem
- ▶ Gwarancja 2 lata z opcjami wydłużenia terminu
- ▶ Znak CE – zgodność z dyrektywami bezpieczeństwa i ochrony środowiska
- ▶ Procedury testowania zgodne z normami wojskowymi
- ▶ Certyfikacja oznaczenia CE, DIN, VDE, IEC, poziom zabezpieczenia IP 21



Partner w Polsce



NAVIMOR OXER, Sopot +58 551 65 95 info@navox.pl www.navox.pl



INCAGE CODE: 12670



Excellent SME



Creditworthiness Rating

